

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/automatyczna-stacja-obslugi-klimatyzacji-viakem-x568-r134a-p-4208.html>



Automatyczna stacja obsługi klimatyzacji VIAKEN X568 R134a

Cena brutto **10 999,00 zł**

Cena netto **8 942,28 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Czas wysyłki **do 24 godzin**

Kod producenta **X568 SG**

Producent **VIAKEN**

Opis produktu

AUTA ELEKTRYCZNE - HYBRYDOWE - SPALINOWE

Nowość Automatyczna stacja obsługi samochodowej klimatyzacji VIAKEN X568 przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego serwisowania klimatyzacji samochodów osobowych (spalinowych, elektrycznych oraz hybrydowych) ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych, Idealny sprzęt dla serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, posiada certyfikat CE. Zaawansowane filtry odkwaszająco - osuszające użyte w urządzeniu umożliwiają dokładną regenerację odzyskanego czynnika chłodniczego oraz ponowne jego użycie równocześnie z odseparowaniem zużytego oleju. Stacja posiada dodatkowy zbiorniczek na olej POE dla pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych. Maszyna posiada bazę danych oraz drukarkę.

Funkcje:

Płukanie czynnikiem
Odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji i odseparowanie zużytego oleju
Tworzenie Próżni w układzie
Napełnianie układu klimatyzacji
Podstawowy test szczelności na próżni
Dozowanie oleju PAG lub POE dla aut hybrydowych i elektrycznych

Tryb manualny

Płukanie
Odzysk
Próżnia
Napełnianie

Tryb automatyczny

Płukanie + Odzysk + Próżnia + Kontrola szczelności + Dodawanie oleju + Napełnianie.

Zalety:

Obsługa całkowicie w języku POLSKIM, urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, komunikaty wyświetlane w języku polskim prowadzą operatora "za rękę"
Funkcja w pełni automatycznego trybu pracy.
Pełen cykl automatyczny ułatwia obsługę oraz eliminuje zagrożenie wystąpienia błędów podczas serwisowania systemów A/C
Baza danych systemu A/C, złącze na kartę SD do aktualizacji bazy danych
Duży dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD 10" z regulacją kąta nachylenia.
Hermetyczne zbiorniczki na olej PAG oraz POE dla aut elektrycznych i hybrydowych
Drukarka termiczna umożliwia wydruk raportu wykonanych czynności wraz z danymi firmy.
Niezawodna pompa próżniowa
Profesjonalny agregat firmy donper
Kompaktowe wymiary
Wziernik kontrolny
Wskaźnik świetlny statusu pracy

SPECYFIKACJA

Typ Czynnika: R134a
Zasilanie: 220V
Pobór energii: 1200 W
Wyświetlacz: 10" dotykowy
Zbiorniczki na olej: 3x 350ml hermetyczne (PAG/POE/Olej zużyty)
Kompresor: 3/8HP
Pompa próżniowa: 170L/min (6CFM)
Pojemność zbiornika wewnętrznego: 12 kg
Zdolność filtrowania: 100 kg
Manometry ciśnienia: wirtualne cyfrowe manometry widoczne w menu na wyświetlaczu
Dokładność skali: 10 g
Efektywność odzyskiwania: powyżej 95%
System wentylatorów: 2 elektroniczne, redundantne wentylatory
Wymiary: 1280x660x630mm
Masa: 120kg
GWARANCA 2-Lata

PŁUKANIE UKŁADU SZKLANY WZIERNIK KONTROLNY

Stacja X568 posiada funkcję płukania czynnikiem, wyposażona jest w specjalny szklany wziernik umieszczony podwyświetlaczem, który umożliwia wizualizację procesu operacji płukania. Użytkownik może monitorować przepływ czynnika chłodniczego i porównać skuteczność oczyszczania przed i po operacji.