

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/milwaukee-klucz-udarowy-m18-fhiwf12-502x-12-1491-nm-p-3398.html>



# MILWAUKEE KLUCZ UDAROWY M18 FHIWF12-502X 1/2", 1491 Nm

Cena brutto	<b>3 333,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 709,76 zł</b>
Cena poprzednia	<b>3 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Kod producenta	<b>M18 FHIWF12-502X</b>
Producent	<b>MILWAUKEE</b>

## Opis produktu

Klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym zapewnia 1491 Nm momentu dokręcania i 2034 Nm momentu dokręcania nakrętek w kompaktowych rozmiarach 193 mm, co zapewnia większy dostęp w ciasnych przestrzeniach.

2000 obr./min bez obciążenia, aby wykonać zadanie 35% szybciej niż w przypadku poprzedniej generacji.

Nasz system izolacji akumulatora zapewnia bezpieczne połączenie akumulatora i kontroluje wibracje przenoszone na pakiet.

Solidna skrzynia biegów zapewniająca większą trwałość.

Tri-LEDs zapewniają oświetlenie wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność obszaru roboczego.

4-Mode DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączenie na cztery różne ustawienia prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność aplikacji.

Tryb 4 do usuwania śrub zapewnia maksymalny moment zrywający nakrętki, a następnie przełącza się na 750 obr./min, co zapewnia doskonałą kontrolę podczas usuwania elementów złącznych.

DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.

Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™.

## Dane techniczne

<b>Prędkość bez obciążenia [obr min]:</b>	<b>0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000</b>
<b>Maks. moment obrotowy [Nm]:</b>	<b>881 / 1220 / 1491 / 68</b>
<b>Napięcie [V]:</b>	<b>18</b>
<b>Typ akumulatora:</b>	<b>Li-ion</b>
<b>Częst. udaru [ud. min]:</b>	<b>0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400</b>
<b>Opakowanie:</b>	<b>Walizka</b>
<b>Maks średnica śruby:</b>	<b>M36</b>
<b>Nazwa: Wariant modelu:</b>	<b>M18 FHIWF12-502X</b>
<b>Waga z akumulatorem [kg]:</b>	<b>3.4 (M18 B5)</b>
<b>System:</b>	<b>M18</b>

**Charger included:**  
**Battery included:**

**M12-18 FC**  
**2 x M18 B5**

**Wyposażenie standardowe:**

---

- **2x M18 HB5 Akumulatory**
- **M12-18 FC Ładowarka**
- **Walizka**

W ZESTAWIE:

2 sztuki akumulator 5Ah

Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee®. (Wyniki zależą od narzędzia i zastosowania)

Zabezpieczenie REDLITHIUM za pomocą cyfrowego zabezpieczenia przed przeciążeniem Milwaukee® REDLINK™ w celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi bezprzewodowych w trudnych sytuacjach

Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne naładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości użytkowej

Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami przenoszenia wstrząsów, zapobiegającymi uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi drganiami lub upadkami

Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet akumulatorów

Ekstremalne temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość użytkową

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność pracy akumulatora

## W ZESTAWIE: 1 x ŁADOWARKA

Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™

Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania

Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah ładują się w 28 min/45 min/57 min/90 min lub krócej

Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/6,0 Ah/9,0 Ah ładują się w 26 min/47 min/59 min/ 68 min/95 min lub krócej

## W ZESTAWIE: 1 x WALIZKA