

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/montazownica-automatyczna-do-kol-z-ramieniem-redats-m-250-3d-2-p-4169.html>



Montażownica Automatyczna do kół z Ramieniem REDATS M-250-3D-2

Cena brutto **8 970,00 zł**

Cena netto **7 292,68 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **do 48 godzin**

Kod producenta **M-250-3D-2**

Producent **REDATS**

Opis produktu

Montażownica w pełni automatyczna

Pod nazwą "automatyczna" kryje się system siłowników pneumatycznych odpowiedzialnych za: operowanie kolumną montażowniczą w przód i w tył, bez użycia siły, sterowanych za pomocą pedału. Dodatkowo, automat pozwala nie tylko na ustawienie stopki montażowej w optymalnej odległości w pionie i w poziomie od krawędzi obręczy, ale także blokowanie stopki montażowej, w ustawionym wcześniej położeniu, podczas ruchu całej kolumny, dzięki temu możemy przeprowadzić wymianę opon całego zestawu kół bez każdorazowego ingerowania w ustawienia.

Większe możliwości

Poprzez zwiększenie powierzchni stołu montażowego, montażownica pozwala na pracę przy naprawę sporych kołach. Od teraz możesz już zmieniać ogumienie w kołach o średnicy felg nawet do 26" i szerokości do 406 mm. Ponadto maszyna charakteryzuje się:

- dwubiegowym silnikiem z przełącznikiem w obudowie
- większym mocniejszym zbijakiem montażownicy z regulowanym ogranicznikiem
- mocniejszym ramieniem z większym zakresem ruchu
- większą średnicą tłoka aż 200mm!

Bezawaryjna praca

Wysoka jakość wykonania stołu montażowego oraz szczęk gwarantuje długą i bezawaryjną pracę, wystarczy jedynie przeprowadzać rutynową konserwację. Szczelna instalacja pneumatyczna wyposażona jest w rozdzielacze powietrza i szybkozłączka od znanych producentów akcesoriów pneumatycznych.

Lepsze tempo pracy

Wymień więcej opon w jeszcze krótszym czasie! Elementy ramienia pomocniczego 3D gwarantują sprawny i bezpieczny montaż/demontaż sztywnych opon o niskim profilu i typu Run-Flat.

Bogate wyposażenie

Zobacz, co znalazło się na wyposażeniu montażownicy:

- Przystawka 3D do opon niskoprofilowych i RUN-FLAT
- Nakładki plastikowe na szczęki 4 szt.
- Nakładka plastikowa na stopkę
- Łyżka montażowa 50cm
- Pistolet do pompowania z manometrem
- Zespół uzdatniania powietrza: odwadniacz powietrza i naolejacz
- Pojemnik na akcesoria
- ZESTAW NIE ZAWIERA PRZYSTAWKI LEVERLESS

Parametry techniczne:

Symbol: 11-00-86

Typ: automat

Zastosowanie: samochody osobowe i dostawcze

Zasilanie: 3 fazowe (400V)
Opony runflat/niski profil: tak
Zakres felg wewnętrznie: 14" - 26"
Zakres felg zewnętrznie: 12" - 23"
Maksymalna średnica koła: 1143 mm
Maksymalna szerokość koła: 406 mm
Moc zbijaka: 2500 kg
Moc silnika: I bieg: 0,75 kW, II bieg: 1,1 kW
Ciśnienie robocze: 8 - 10 Bar
Poziom hałasu: Prędkość obrotowa silnika: I bieg: 1360 obr./min. II bieg: 2630 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy stołu: 1078 Nm
Prędkość obrotowa stołu: I bieg: 6 obr./min. II bieg: 12 obr./min.
System blokady ramienia i stopki: Pneumatyczny (odchylanie do tyłu)
Wyposażenie standardowe: Zespół filtrująco-smarujący: Naolejacz + odwadniacz, Pistolet do pompowania z manometrem,
Nakładki plastikowe na stopkę (rolkę i ślizg), Nakładki plastikowe na szczęki 4 szt., Łyżka montażowa, Pojemnik na akcesoria:
Ramię 3D2 (2x rolka, kopytko, stożek centrujący)
Waga: ok. 270 kg
Wymiary (wys. x głęb. x szer.): 198 x 112 x 98 cm
Gwarancja: 24 miesiące
Dodatkowe funkcje: Silnik 2-biegowy, ramię 3D2, obsługa RUNFLAT
Gwarancja dla firm: 12 miesięcy