

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/montazownica-normet-mk-2503r-p-3440.html>



MONTAŻOWNICA NORMET MK-2503R

| | |
|----------------|--------------------|
| Cena brutto | 7 499,00 zł |
| Cena netto | 6 096,75 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | do 4 dni |
| Kod producenta | MK-2503R |
| Producent | NORMET |

Opis produktu

Montażownica automatyczna do opon. NORMET MK-2503R

Montażownica ta przeznaczona jest do montażu opon aut osobowych, terenowych i dostawczych do 24", a także dzięki dodatkowemu ramieniu 3R do opon typu RUN-FLAT

Solidna konstrukcja, najwyższa staranność wykonania przez cięcie laserowe, automatyczny proces spawalniczy wraz z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości gwarantuje doskonałą jakość produktu i wieloletnią bezawaryjną pracę.

Montażownica posiada pneumatycznie odchylane do tyłu ramie główne.

Dodatkowe ramie pomocnicze 3R do opon typu RUN-FLAT.

Duży stół obrotowy do 24 "

Dwie prędkości obrotowe stołu.

Dodatkową zaletą jest pistolet do pompowania opon,

z nożnym sterowaniem i długim wężykiem, zabudowany w praktycznej półce, co znacznie poprawia komfort pracy .

Nowy silniejszy zbijak z podwójną regulacją wysuwu.

Zestaw przygotowania powietrza.

Profesjonalny zestaw przygotowania powietrza dba o to aby urządzenie we właściwy sposób miało smarowanie wszystkich wymaganych elementów, co znacznie wydłuża trwałość maszyny

W skład wyposażenia wchodzi :

Pędzel x 1szt

Łyżka do opon x 1 szt

Pasta do opon x 1op

Docisk tzw " Trzecia ręka " x 3 szt

Stożek centrujący koło, do ramienia 3R RUN-FLAT x 1 szt

Nakładki ochronne na szczęki, do felg aluminiowych x 4 szt

Wkładka ochronna stopki montażownicy, do felg aluminiowych x 2szt

Ślizg stopki montażownicy, do felg aluminiowych x 2szt

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|
| SPECYFIKACJA | Numer katalogowy | MK-2503R |
| | Zasilane [V] | 400 V |
| | Moc silnika [kW] | 1,1 kW |
| | Ciśnienie zasilania [bar] | 8 bar |
| | Waga [kg] | 226 kg |
| | Mocowanie felgi od wewnątrz | 13"-25" |
| | Mocowanie felgi od zewnątrz | 9"-21" |
| | Max. szerokość koła | 3"-14" |
| | Max. średnica koła | 1050mm |
| | Ramię RUN-FLAT | TAK |
| | Prędkość obrotu stołu | 2 prędkości |
| | Pistolet do pompowania | TAK |