

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-2-kolumnowy-pd-2a-p-2635.html>



Podnośnik 2-kolumnowy PD-2A

Cena brutto	11 685,00 zł
Cena netto	9 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 3 dni
Kod producenta	PD-2A
Producent	UNI-TROL

Opis produktu

Podnośnik 2-kolumnowy
Maksymalny udźwig 4000 kg
Typ: PD-2A
POLSKI IMPORTER UNITROL WARSZAWA.

Cena podnośnika obejmuje koszt montażu jaki wykonuje fabryczny serwis UNITROL-Polska!!!

Dane techniczne:

3 stopniowe łapy
czujniki krańcowe
solidne i estetyczne wykonanie
dzięki połączeniu w podstawie jest idealny do niskich warsztatów
niskie zużycie energii
maksymalna wysokość podnoszenia: 1800mm
minimalna wysokość ramion: ~90-110mm
czas podnoszenia: ~50s
czas opuszczania: 22 s
szerokość całkowita: 3420 mm
wysokość całkowita: 2826 mm
rozstaw między kolumnami: 2800 mm
moc silnika: 2,2KW
zasilanie: 400V
2 siłowniki hydrauliczne
pełna dokumentacja dla UDT
certyfikat CE
kolor niebieski
bezoślubowy - blokady elektromagnetyczne

Warunki instalacji podnośników

Podnośnik można instalować w każdym dowolnym miejscu niezagrażonym eksplozją i bezpośrednim działaniem wody, na posadzce o dostatecznej wytrzymałości.
Powierzchnia płaska – dopuszczalna różnica do 0,5 cm na 3 m długości.
Podłoże, na którym będzie zainstalowany podnośnik powinno być prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B25 i suche przez co najmniej 15 dni, co gwarantuje uzyskanie odpowiedniej odporności.

Wymiary podłoża: długość – 4000mm, szerokość – 1000mm,



głębokość - 300mm

UWAGA: Głębokość podstawy betonowej nie może być mniejsza niż 250mm.

Wymiary pomieszczenia, w którym będzie instalowany podnośnik:



