

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-dwukolumnowy-normet-pk-5500a-bus-p-3214.html>



# PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY NORMET PK-5500A BUS

Cena brutto	<b>13 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>10 974,80 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>do 14 dni</b>
Kod producenta	<b>PK-5500A BUS</b>
Producent	<b>NORMET</b>

## Opis produktu

### ZASTOSOWANIE: AUTA OSOBOWE, DOSTAWCZE, BUSY O NAJWIĘKSZYM ROZSTAWIE OSI ORAZ MAŁE CIĘŻARÓWKI

Dołne połączenie umożliwia montaż w pomieszczeniach o niskim stropie.

System automatycznych blokad w każdej kolumnie pozwala na bezpieczną i pewną pracę pod podnośnikiem.

Podnośnik posiada osłony chroniące przed uszkodzeniem drzwi pojazdu oraz co najważniejsze osłony stóp na każdym ramieniu.

Urządzenie spełnia wszystkie aktualne normy i posiada wymaganą dokumentację.

### SYMETRYCZNE 3 SEGMENTOWE RAMIONA

Podnośnik wyposażony jest w **4 symetryczne ramiona o zasięgu 1800 mm każde!**

Tak długie ramiona pozwalają podnieść samochody o bardzo dużym rozstawie osi takie jak np.: **Mercedes Sprinter, Fiat Ducato MAXI czy Campery.**

Dzięki temu że składają się z **3 segmentów** problemu też nie stanowią małe pojazdy

### ROZSTAW KOLUMN

Żeby swobodnie obsługiwać takie pojazdy jak busy, samochody dostawcze czy mini ciężarówki **rozstaw kolumn wynosi aż 3390 mm.**

Dzięki temu wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, a także prace w koło auta są bezproblemowe.

Dodatkowe gumowe zabezpieczenia na kolumnach pozwolą nie uszkodzić drzwi pojazdu.

### ADAPTORY PODWYŻSZAJĄCE

Podnośnik wyposażony jest w adaptory śrubowe oraz tuleje przedłużające adaptory, które z łatwością umożliwią obsługę pojazdów.

## AWARYJNE OPUSZCZANIE

Podnośnik wyposażony jest w elektrozawór z możliwością ręcznego otwarcia i zamknięcia - dzięki czemu w przypadku braku zasilania można awaryjnie opuścić pojazd na dół bez użycia dodatkowych urządzeń.

## KOŁNIERZE WZMACNIAJĄCE

Można dokupić opcjonalnie kołnierze wzmocniające

**Numer katalogowy:** PK-5500A

**Udźwig całkowity [kg]:** 5500 kg

**Wysokość podnoszenia max. [mm]:** 1800 mm

**Czas podnoszenia [s]:** 30 s

**Zasilane [V]:** 230 V / 400 V

**Rodzaj napędu:** Hydrauliczny

**Synchronizacja:** Linkowa

**Ramiona:** 3 segmentowe symetryczne

**Zakres ramion:** 890 mm - 1800 mm

**System zapadek:** Automatyczny

**Wysokość [mm]:** 2920 mm

**Szerokość [mm]:** 500 mm

**Długość [mm]:** 3980 mm

**Waga [kg]:** 950 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Montaż:** Bez montażu , Z montażem (+ 1 900,00 zł )

**Kołnierz wzmocniający :** Bez kołnierzy , Kołnierze wzmocniające (+ 1 250,00 zł )

**Tuleje podwyższające :** Standardowe tuleje , Tuleje podwyższające (+ 250,00 zł )