

Link do produktu: <https://www.techwa24.pl/podnosnik-hydrauliczno-pneumatyczny-snit-s40-3el-402210-ton-p-3639.html>



# Podnośnik hydrauliczno pneumatyczny Snit S40-3EL 40/22/10 ton

Cena brutto	<b>5 043,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 100,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 3 dni</b>
Kod producenta	<b>S40-3el</b>
Producent	<b>SNIT</b>

## Opis produktu

### Podnośnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S40-3EL

SNIT S40-3EL to profesjonalny podnośnik punktowy przeznaczony do podnoszenia pojazdów ciężarowych, rolniczych i budowlanych. Charakteryzuje się niezwykle niską wysokością minimalną wynoszącą jedynie 125mm - dzięki temu doskonale nadaje się do podnoszenia pojazdów niskopodłogowych jak np. autobusy komunikacji miejskiej.

#### Ergonomia i komfort pracy

Podnośnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S40-3EL zaprojektowany został specjalnie z myślą umożliwienia Ci wygodnej i szybkiej pracy przy pojazdach użytkowych. Krótka podstawa podnośnika i wytrzymałe koła z gumowym wykończeniem sprawiają, że codzienne przemieszczanie podnośnika będzie dla Ciebie wygodne. Składana rączka z możliwością ustawienia w trzech położeniach pomoże Ci dopasować odpowiednią pozycję podnośnika pod punktem podparcia pojazdu.

#### Niski profil

Podnośnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S40-3EL posiada minimalną wysokość obudowy wynoszącą 125 mm. Parametr ten umożliwia Ci podstawienie podnośnika zarówno pod samochody ciężarowe o wysokim prześwicie oraz pod ciągniki siodłowe posiadające nisko zawieszony nadwozie.

#### Bezpieczeństwo

Podnośnik hydrauliczno pneumatyczny SNIT S40-3EL wyposażony jest w szereg zabezpieczeń, zapewniających Ci bezpieczną pracę oraz dbając o bezpieczeństwo podnoszonego pojazdu. Specjalnie zaprojektowane tuleje dystansowe oraz nakładki na toki umożliwiają stabilne podparcie pojazdu.

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- udźwig: 40/22/10 ton
- wysokość podnoszenia: 396 mm
- wysokość minimalna: 125 mm
- waga: 38 kg
- ciśnienie robocze: 8-12 bar
- automatyczny zawór sterujący
- system zapobiegający cofaniu oleju
- składana rączka

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- tuleja dystansowa 45 mm
- tuleja dystansowa 75 mm